

Profil Environnemental Produit (PEP)

Câble 10 Gigabit Ethernet S/FTP – 550MHz – Cat. 6a – 4P – R7297

Déclaration environnementale de type III

N° d'enregistrement :	ACOM-2011-014-VI-fr	Information programme :	www.pep-ecopassport.org
Date d'édition :	05-2009	Durée de validité :	4 ans
PEP conforme au Programme PEP-ecopassport selon les règles PEP-AP0011 Les règles méthodologiques d'ACV sont disponibles sur demande auprès de l'entreprise.			
Les éléments du présent PEP ne peuvent pas être comparés avec les éléments issus d'un autre programme			



Profil Environnemental Produit (PEP)

Câble 10 Gigabit Ethernet


S/FTP – 550MHZ – Cat.6a – 4P – LSOH – R7297



Description du produit

Le câble capillaire U/UTP M5001 est un câble de télécommunication base cuivre. Il s'agit d'un câble de données à hauts débits destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons capillaires.

- ① - **Type de conducteur** : Fil de Cuivre nu; Ø 0,560mm (23AWG)
- ② - **Nature de l'isolant** : Polyéthylène cellulaire coloré; Ø 1,45 mm
- ③ - **Type d'assemblage** : 4 paires
- ④ - **Ecran individuel sur chaque paire** : Ruban Alu/Polyester
- ⑤ - **Blindage général** : Tresse cuivre
- ⑥ - **Type de gaine** : LSOH



Unité fonctionnelle

« Transmettre un signal d'un débit de 10 Gigabits sous une tension de 1,17 Volts au moyen d'un mètre de câble pendant 10 ans »

Matériaux constitutifs

La masse totale du câble **S/FTP R7297** est de 67,4g/m (emballage compris) répartis dans les matériaux suivant (les calculs sont effectués pour une unité d'1 mètre de câble) :

Plastiques en % de la masse		Métaux en % de la masse		Autres en % de la masse	
Polyéthylène Copolymère	20,97 %	Cuivre	34,38 %	Ignifugeant	18,04 %
Polyester	3,11 %	Aluminium	8,92 %		
Additifs	0,11 %	Etain	0,09%		
				Emballage en % de la masse	
				Bois	9,74 %
				Carton	3,10 %
				Acier	1,48 %
				Film PE	0,06 %
Total plastique	24,2 %	Total métaux	43,4 %	Total autres et emballage	32,4 %

Ce produit ne contient pas de substances interdites par la réglementation en vigueur lors de sa mise sur le marché en dehors des opérations de maintenance effectuées lors de la phase d'utilisation.

Estimation de l'emploi de matériaux recyclés : **16,1 %**

Fabrication

Les câbles **S/FTP R7297** sont fabriqués sur le site de Mortain (Manche) ayant reçu la certification environnementale ISO14001 conception et fabrication.



Profil Environnemental Produit (PEP)

Câble 10 Gigabit Ethernet

S/FTP – 550MHZ – Cat.6a – 4P – LSOH – R7297



Distribution

Scénario de transport

- En moyenne, ce produit parcourt 760 km par transport routier pour parvenir de notre site de fabrication au distributeur le plus proche de notre client.

Emballage

- L'emballage de 9,7g est composé d'une palette et de tourets en bois et acier, maintenu par un film PE. Les tourets sont séparés par des cartons pour éviter la dégradation des câbles lors du transport.
- Deux possibilités de conditionnement :
 - conditionnement en longueur de 500m par lot de 12 tourets par palette (**cas de cette étude**)
 - conditionnement en longueur de 1000m par lot de 4 tourets par palette.

Les emballages ont été conçus conformément à la réglementation en vigueur

- Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballage.

Utilisation

Scénario d'utilisation

Le domaine électrique distingue deux grandes typologies de produits : les produits dits « passifs » et les produits « actifs ». Les produits « passifs » dissipent de l'énergie par effet joules, les produits « actifs » utilisent de l'énergie (moteur, éclairage...). Dans tous les cas un scénario d'usage doit être défini pour quantifier l'énergie.

Puissance dissipée : 1,3 mW pour un signal Ethernet 10 Gigabits, calculée à partir d'un affaiblissement de 32,3dB/100m par paire à 312,5MHz, pour un taux d'utilisation en mode bureautique soit 10h/jour et 230j/an. (Calculs effectués sur une longueur moyenne de 40m et ramené à 1 mètre de câble).

Consommables

Pas de consommables nécessaires à l'utilisation de ce produit.

Entretien et maintenance

Sans entretien ni maintenance nécessaires dans les conditions normales d'usage pour ce type de produit.

Fin de vie

Mode de traitement du produit

> Déchets dangereux contenus dans le produit :

Ce produit ne contient aucun déchet dangereux conformément à la Directive RoHS

> Déchets non dangereux contenus dans le produit :

Plastiques/métaux/autres = 57,7g pour 1 mètre.

> Potentiel de recyclage :

Le potentiel de recyclage d'un produit correspond au pourcentage de matière pouvant être recyclée par les techniques actuelles existantes. Il ne tient pas compte de l'existence ou non des filières de recyclage qui sont très dépendantes de la situation locale.

Ce produit contient **54,8%** en masse de matière pouvant être potentiellement recyclé (hors emballage).

> Potentiel de valorisation énergétique :

La valorisation énergétique consiste à utiliser les calories dans les déchets, en les brûlant et en récupérant l'énergie ainsi produite pour, par exemple, chauffer des immeubles ou produire de l'électricité. C'est l'exploitation du gisement d'énergie que contiennent les déchets.

Ce produit contient **1,4%** de sa masse pouvant être valorisé avec récupération d'énergie (hors emballage).



Profil Environnemental Produit (PEP)

Câble 10 Gigabit Ethernet

S/FTP – 550MHZ – Cat.6a – 4P – LSOH – R7297



Impacts environnementaux

Méthodologie

L'évaluation des impacts environnementaux du produit **S/FTP R7297** porte sur les étapes du cycle de vie suivantes : extraction des matières premières + fabrication (MPF), distribution (D) et utilisation (U).

Les hypothèses de modélisation de la phase utilisation sont :

- Puissance dissipée : 1,3 mW pour un signal Ethernet 10 Gigabits.
- Durée d'usage (*) : 10 ans.
- Calculs effectués pour une unité d'1 mètre de câble

Indicateurs d'impact obligatoires (cf. glossaire)	Unités	Total MPF+D+U	Fabrication MPF	Distribution D	Utilisation U
Appauvrissement des ressources naturelles	années ⁻¹	1,1198E-15	99,96%	0,04%	0,01%
Consommation d'énergie	MJ	7,235	91,28%	4,22%	4,51%
Consommation d'eau	dm ³	4,454	93,20%	5,42%	1,39%
Effet de serre	g ~CO ₂	319,44	95,75%	3,27%	0,98%
Destruction de la couche d'ozone	g ~CFC ₋₁₁	0,00008945	93,84%	5,84%	0,31%
Toxicité de l'air	m ³	163590	98,22%	1,34%	0,44%
Création d'ozone photochimique	g ~C ₂ H ₄	0,16499	94,87%	4,38%	0,75%
Acidification de l'air	g ~H ⁺	0,13993	98,47%	1,09%	0,43%
Toxicité de l'eau	dm ³	55,359	91,57%	7,66%	0,76%
Eutrophisation de l'eau	g ~PO ₄	0,0092621	81,31%	18,36%	0,34%
Production de déchets dangereux	kg	0,0090471	99,45%	0,07%	0,48%

Modélisation réalisée avec le logiciel EIME version 4.0 et sa base de données en version 10.9

Modélisation de l'énergie utilisée : Electricité France 2000.

(*) Durée d'usage considérée lors de l'évaluation des impacts environnementaux.

Cette durée d'usage est distincte de la durée de vie anticipée du produit et ne constitue pas une exigence de durabilité minimale. C'est l'expression quantifiée d'une unité de service rendue.



Profil Environnemental Produit (PEP)

Câble 10 Gigabit Ethernet

S/FTP – 550MHZ – Cat.6a – 4P – LSOH – R7297



Glossaire

Acidification de l'air	Indique le potentiel d'acidification de l'air causé par la libération de certains gaz dans l'atmosphère. Exprimé en gramme-équivalent ion H ⁺ .
ACV	Analyse Cycle de Vie. Compilation et évaluation des entrants et des sortants, ainsi que des impacts environnementaux potentiels d'un produit, ou d'un système, au cours de son cycle de vie, « du berceau jusqu'à la tombe ». Cette démarche est décrite par la norme ISO14040 et ses normes complémentaires.
Appauvrissement des ressources naturelles	Indique l'épuisement des ressources naturelles, en considérant la quantité de réserve mondiale (minérales, fossiles...) pour ces ressources et le niveau de consommation actuel. S'exprime en fraction de la réserve qui disparaît chaque année.
Consommation d'eau	Indique la consommation totale d'eau pour tout le cycle de vie du produit.
Consommation d'énergie	Indique en méga. Joules la consommation totale d'énergie pour tout le cycle de vie du produit.
Création d'ozone photochimique	Indique l'ozone produit dans la couche troposphérique par l'action des radiations solaires sur les émissions de gaz oxydants. Exprimé en gramme-équivalent C ₂ H ₄ .
Déchets non dangereux	Déchets non dangereux Ils sont constitués de déchets non toxiques et sont de nature similaire aux ordures ménagères. Leur définition est codifiée par la communauté européenne (annexe de la décision 2000/532/CE modifiée par les décisions 2001/118/CE et 2001/119/CE)
Déchets dangereux	Ce sont des déchets spécifiques présentant un certain niveau de toxicité et nécessitant un traitement particulier. Leur définition est codifiée par la communauté européenne (annexe de la décision 2000/532/CE modifiée par les décisions 2001/118/CE et 2001/119/CE)
Destruction de la couche d'ozone	Indique ce que toutes les phases du cycle de vie du produit libèrent comme grammes-équivalents CFC11.
Effet de serre	Indique ce que toutes les phases du cycle de vie du produit libèrent comme grammes-équivalents CO ₂ . Exemple du principe d'équivalence : 1 g de CO ₂ = 1 g~CO ₂ ; 1 g de CH ₄ (méthane) équivaut à l'effet de 64 g de CO ₂ , etc....
EIME	Logiciel de modélisation des impacts environnementaux d'un produit basé sur la méthodologie de l'analyse du cycle de vie.
Eutrophisation de l'eau	Indique l'eutrophisation, c'est-à-dire l'enrichissement en éléments nutritifs, des océans et des lacs par les effluents. Exprimé en gramme-équivalent PO ₄ .
Production de déchets dangereux	Indique la masse de déchets dangereux ultimes produite sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Exprimé kg.
Potentiel de recyclage	% masse du produit ou de l'emballage pouvant être réinjecté dans un circuit de fabrication du même produit ou d'un autre produit.
Potentiel de valorisation énergétique	% en masse du produit ou de l'emballage dont on peut récupérer de l'énergie. La valorisation énergétique consiste à utiliser les calories dans les déchets, en les brûlant et en récupérant l'énergie ainsi produite pour, par exemple, chauffer des immeubles ou produire de l'électricité. C'est l'exploitation du gisement d'énergie que contiennent les déchets.
Toxicité de l'air	Indique le volume d'air fictif (couche troposphérique) par lequel il faudrait diluer chaque flux de substances émises dans l'air pour le rendre conforme au seuil de l'arrêté du 2 février 1998. Exprimé en m ³ .
Toxicité de l'eau	Indique le volume d'eau fictif par lequel il faudrait diluer chaque flux de substances émises dans l'eau pour le rendre conforme au seuil de l'arrêté du 2 février 1998. Exprimé en dm ³ .

05/2009 - ACOM-2011-014-V1-fr - PEP 21550SFLT0500 Rev. 4- Toutes reproductions ou modifications ne peuvent être réalisées sans l'accord préalable d'ACOME. La société ACOME se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document en vue de son amélioration, à tout moment et sans préavis.

Profil Environnemental Produit (PEP)

Câble 10 Gigabit Ethernet

S/FTP – 550MHZ – Cat.6a – 4P – LSOH – R7297



05/2009 - ACOM-2011-014-V1-fr - PEP 215550SFLT0500 Rev. 4- Toutes reproductions ou modifications ne peuvent être réalisées sans l'accord préalable d'ACOME.
La société ACOME se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document en vue de son amélioration, à tout moment et sans préavis.

