Legrand cabling system™ LCS²

compléments aux systèmes LCS² cat. 6_A, LCS² cat. 6, LCS² cat. 5e

0 335 39

0 335 12

0 334 75

0 335 02

Emb.	Réf.	Panneaux à équiper
		Montage universel toutes baies ou coffrets. Les panneaux assurent une reprise de masse automatique de chaque connecteur. Equipés de guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance
		Panneaux vides à équiper jusqu'à 4 blocs
1	**0 335 90**	Panneau 19" - 1 U Equipé de Soluclip pour fixation automatique (pas de vis) sur les montants des baies et coffrets
1	0 335 92	Panneau 10" - 1 U. Reçoit 2 blocs connecteurs ou 2 cassettes fibre optique Panneau livré avec vis imperdables et écrou-cages
		Panneaux et blocs pour arrivée téléphonique
		Panneaux équipés, 1 U Equipés de 4 blocs de 12 ports LCS² RJ 45 à connexion rapide sans outil Equipés de Soluclip pour fixation automatique (pas de vis) sur les montants des baies et coffrets
1	0 335 31	Contacts 3-6/4-5 pour téléphone numérique
1	0 335 30	Contacts 4-5/7-8 pour téléphone analogique
		Blocs arrivée téléphonique pour panneaux à équiper Equipés de 12 ports LCS² RJ 45 à connexion rapide sans outil
2	0 335 33	Contacts 3-6/4-5 pour téléphone numérique
2	0 335 32	Contacts 4-5/7-8 pour téléphone analogique
		Blocs doubleurs
		Blocs de 6 connecteurs doubleurs LCS² RJ 45 à connexion rapide sans outil. S'utilisent avec les prises doubleurs réf. 0 765 35/36/37/38/39 (p. 1069)
		Doubleurs Ethernet/Ethernet 100 base T
1	0 335 39	FTP - 9 contacts
1	0 335 38	UTP - 8 contacts
		Doubleurs téléphone/Ethernet 100 base T
1	0 335 37	FTP - 9 contacts
1	0 335 36	UTP - 8 contacts
		Doubleur téléphone/téléphone
1	0 335 35	Contacts 45
		Bloc diffusion vidéo
1	0 335 34	Bloc de 6 connecteurs "F" pour circuits vidéo
		Blocs fibre optique
		Se clipsent directement sur le tiroir optique réf. 0 335 10 (p. 1075) sur les panneaux de brassage avec cassette fibre optique réf. 0 335 11 (p. 1075) ou dans les boîtes de distribution de zones avec accessoire fibre optique réf. 0 335 20 (p. 1070)
		Blocs fibre monomode (9/125 µm)
1	0 335 13	Bloc LC pour 6 fibres monomode
1	0 335 12	Bloc SC pour 6 fibres monomode
		Blocs fibre multimodes (62.5 et 50/125 µm)
1	0 335 16	Bloc ST pour 6 fibres multimodes
1	0 335 17	Bloc SC pour 6 fibres multimodes
1	0 335 18	Bloc LC pour 6 fibres multimodes
1	0 335 19	Bloc LC haute densité pour 12 fibres multimodes

Emb.	Réf.	Blocs à accès contrôlé
		Solution pour sécuriser une connexion passive RJ 45 sur des réseaux sensibles. Permet de verrouiller/déverrouiller un cordon grâce à l'outil de déverrouillage. S'adaptent à l'ensemble des panneaux de brassage 19" et aux cordons de l'offre Legrand cabling system LCS² cat. 5e, cat. 6 et cat. 6_A
		Blocs à accès contrôlé
2	0 334 71	Volet noir
2	0 334 72	Volet bleu
2	0 334 73	Volet rouge
2	0 334 74	Volet orange
2	0 334 75	Volet vert
		Outil de déverrouillage
5	0 334 70	Pour blocs à accès contrôlé
		Obturateurs
		Jeux de 12 bouchons obturateurs pour connecteurs RJ 45 LCS²
10	0 517 40	Blancs
10	0 517 41	Noirs
		Bloc obturateur
10	**0 335 91**	Bloc obturateur pour panneaux 19" - Noir
		Switches Ethernet 100 Mbits/s
		Se montent dans les baies de brassage Conformes aux normes IEEE 802-3 et EN 50.081-1 (conformité aux exigences CEM)
		Blocs switches pour panneau de brassage Se clipsent directement sur les panneaux de brassage
1	0 335 02	7 ports RJ 45 en face avant dont 1 port de cascade Alimentation avec transformateur fourni
1	0 335 05	6 ports RJ 45 + 1 port optique type LC de cascade en face avant Alimentation avec transformateur fourni
		Blocs convertisseurs cuivre/fibre optique
		Permettent la conversion cuivre/fibre et vice versa de manière simple et rapide. Se clipsent directement sur les panneaux de brassage Equipés d'un connecteur fibre optique de type SC
1	0 335 06	10/100 base T à 10/100 base SX
1	0 335 07	1000 base T (Giga) à 1000 base SX/LX (Giga) et vice versa
		Injecteurs Power over Ethernet (PoE) Midspan
		Permettent d'alimenter les points d'accès Wi-Fi faux-plafond, saillie ou muraux
1	0 335 01	4 entrées/sorties Permet l'alimentation de 4 points d'accès Wi-Fi Se clipse directement sur un panneau de brassage conforme à la norme IEEE 802.3 af
1	0 327 37	1 entrée / sortie Permet l'alimentation d'un point d'accès Wi-Fi Raccordement direct sur le panneau de brassage

Fibre optique
p. 1053 à 1087